



## MIRILLA PARA ACEITE SERIE 700Y



Mirilla de nivel de líquido.

- Doble ventana.
- Fabricada en latón.
- Sello en Buna N, Silicón, Viton.
- Montaje directo.
- Mirilla en borosilicato.
- Rosca hembra, 1/4, 3/8, y 1/2 NPTH.
- Presión máxima 380 psi.
- Largo total 4 5/8.
- Lago de vista 1 5/16.
- Otros tamaños a petición.

**APLICACIONES** – Se usa para indicar el nivel de suministro de aceite lubricante en los rodamientos, cajas de cambio, transformadores, interruptores, etc.

**DISEÑO COMPACTO** – Puede ser instalado fácilmente en cualquier ubicación que tenga suficiente espacio para un nivel de líquido de una sola pieza.

**INSTALACIÓN SENCILLA** – vástago con rosca en forma horizontal o vertical en el orificio roscado. Las opciones son disponible para montajes difíciles o irregulares.

**CALIDAD DE CONSTRUCCION**– El cuerpo del vástago y la tapa se mecanizan a tolerancia limitada. El vidrio claro soporta una cantidad de presión. Para un sellado a prueba de fugas, Buna-N sellos. Otros sellos están disponibles.

**MODIFICACIONES DISPONIBLES** – Si lo desea, el nivel puede suministrarse en diferentes alturas. En algunos casos los medidores, descritos aquí, han sido desarrollado para aplicaciones específicas de los clientes.