



MIRILLA TIPO VENTANA SERIE 704L



- *Conexión macho o hembra NPT o especial.*
- *Muy compacta.*
- *Alta resistencia de presión.*
- *Amplia gama de materiales.*





MIRILLA TIPO VENTANA SERIE 704L

- Utilizar en aplicaciones en donde la indicación de nivel líquido sea visual.
- En el uso de separadores de producción, calentadores o tratadores, lavadoras de gases, líquidos y otros acumuladores o recipientes de procesos.
- Cuerpo duradero.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

Temperatura 250°C (solamente junta de teflón)
Presión máxima 200 psi.
Presiones más altas disponibles

MATERIALES DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL COMPONENTE	STANDAR	OPCIONAL
CUERPO	AC. CARBON, SS304 Y SS316 BRONCE, LATON, ETC.	PPL-PVC-RECUBIERTO DE TEFLON
CRISTAL	BOROSILICATO, TERMOTEMPLADO.	FLUOROSILICATO, PVC TRANSPARENTE, ETC.
JUNTAS	TEFLON, NEOPRENO, VITON, SILICON, ETC.	A PETICION.
CONEXION	ROSCADO NPT. NPTF, ETC.	_____